

CUARZO PROYECTADO STONE VIPEQ

STONE VIPEQ es un revestimiento mineral de alta dureza y gran flexibilidad a base de partículas de cuarzo coloreadas, ligantes de diferente naturaleza, aditivos que le proporcionan unas cualidades idóneas para su exposición, tanto a la intemperie como en aplicación en interiores.

APLICACIONES

- Solución de pavimento en azoteas, cubiertas planas y terrazas transitables.
- Pavimento de zonas peatonales de espacios públicos; parques, etc.
- Pavimento interior o exterior antideslizante, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Zócalos de paramentos verticales de fachada e interiores.
- Revestimiento de paredes y suelos de baños, alicatados y otros soportes sin necesidad de demolerlos. Evita condensaciones internas.

CARACTERÍSTICAS

- Textura de acabado: Rugoso.
- Aspecto: Producto pastoso.
- Alta dureza superficial.
- Resbaladilidad acabado sprayado (UNE-ENV 12633:2003):
- Clase 3 según DB SUA 1 del CTE.
- Colores: A consultar.
- Rendimiento: 3.5-3.8 kg/m².

PRESENTACIÓN

- Envase de plástico de 25 kg.
- Palet de 900 kg (36 envases).



SISTEMA COMPLETO STONE VIPEQ

- Imprimación: Dependiendo de las características del soporte y de las prestaciones a conseguir, el STONE VIPEQ puede instalarse sin imprimación, o bien con una aplicación previa de FIJADOR XM.
- STONE VIPEQ.
- Elastomero GM



Los colores mostrados son orientativos y su tono puede variar dependiendo del soporte en el que se reproduzcan. Los colores exactos se pueden comprobar en las muestras físicas del material en el "Muestrario Oficial de Colores". Solicítelas.

