



PRODUCTOS AISLANTES

PROPIEDADES DE GRANULADO DE CORCHO

El Granulado de Corcho VIPEQ® es un aislante completamente ecológico. El corcho granulado insuflado es un producto obtenido durante el descorche del alcornoque. Es un producto 100% ecológico y reciclable, a partir de una materia prima renovable. Para su obtención se utilizan sólo gránulos de corcho natural. Es un magnífico aislante térmico y acústico y resulta muy efectivo contra la humedad. El λ de corcho insuflado es de 0,040 W/mK. El lambda (λ) es un coeficiente que indica la capacidad para transmitir el calor y representa la facilidad con que lo conduce. Un material será mejor aislante en cuanto menor sea su lambda. Si buscas una solución totalmente ecológica, nuestro granulado de corcho es tu primera opción.



APLICACIONES

- Aislamiento ecológico de corcho granulado para insuflado/inyección tanto para rehabilitación como obra nueva en:
 - Cámaras de aire de fachadas y otros cerramientos. Falsos techos. Falsas de cubierta. Relleno de cavidades entre rastreles de suelos.
 - Permite ser insuflado en cámaras de aire y otras cavidades para mejorar el aislamiento térmico y acústico de los cerramientos.

CARACTERÍSTICAS

- Gran capacidad de aislamiento, tanto térmico como acústico.
- Es imputrescible y resistente a los ataques de insectos y hongos, resultando uno de los materiales más estables y duraderos del reino vegetal.
- No emite vapores o partículas tóxicas ni acumula electricidad estática.
- Permite que los muros y cubiertas transpiren.
- Es impermeable y no higroscópico. Al no absorber humedad mantiene sus cualidades aislantes aun en condiciones de elevada humedad ambiental.
- El granulado de corcho es 100% natural y reciclable.
- Fácil de instalar.
- Alta durabilidad sin pérdida de propiedades.

PRESENTACIÓN

- El granulado se suministra en sacos de 250 L.
- El producto está disponible en la granulometría 0,5 - 1 mm, 2 - 4 mm y 3 - 5 mm.

PROPIEDADES DE CELULOSA

La celulosa VIPEQ® Cel es un aislante completamente ecológico. La celulosa para el insuflado, soplado o proyección de cámaras o techos, es un producto obtenido durante el reciclaje de papel periódico. Es un producto 100% ecológico, reciclado y reciclable, a partir de una materia primera obtenida a nivel local. La guata de celulosa permite aislar en un día una casa, sin andamios, sin obras y a un bajo coste. Es un magnífico aislante térmico y acústico, resultando muy efectivo contra la humedad. El λ del aislante de celulosa es de 0,040 W/mK.



PROPIEDADES

- Aislante térmico y acústico que se puede aplicar en tabiques y cubiertas; insuflado, proyectado o soplado.
- La guata de celulosa permite aislar en un día una casa, sin andamios, sin obra, a un bajo coste y con un producto totalmente ecológico y reciclado.

CARACTERÍSTICAS

- Aislante térmico.
- Gran capacidad acústica.
- Permeable al vapor de agua.
- Capacidad antifúngica.
- Imputrescible en el tiempo.
- Material reciclado, ecológico y sostenible.

PRESENTACIÓN

- La celulosa VIPEQ® Cel se presenta en saco de plástico de 11,5 kg.
- Palet de 402,5 kg (35 envases).

VIPEQ® Cel posee múltiples propiedades como su aislamiento térmico y acústico, su baja densidad, permeabilidad al vapor de agua y no ser inflamable.

