



PRODUCTOS AUXILIARES



CONSOLIDANTE PQ DUR

Consolidante de materiales de construcción en base agua, formulado a base de resinas y emulsiones poliméricas que permite la transpirabilidad de los materiales a los que se aplica.

APLICACIONES:

Consolidación de materiales de construcción que desprenden polvo o desmigán, tales como barro, hormigón, mortero, piedra natural, estuco y frescos que han sido destruidos por los agentes atmosféricos.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido blanquecino que se vuelve transparente al secar, aunque puede proporcionar cierto brillo.
- Aplicado por pulverización, rodillo, brocha o similar.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 25 litros.

RENDIMIENTO:

0,20 l/m²



CONSOLIDANTE PQ SIL

Consolidante hidrofugante mineralizador de materiales de construcción, formulado a base de resinas, derivados de síliceos y aditivos.

APLICACIONES:

Consolidación de materiales de construcción que desprenden polvo o desmigán, tales como barro, hormigón, mortero, piedra natural, estuco y frescos que han sido destruidos por los agentes atmosféricos proporcionándoles excelentes propiedades hidrófugas.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido transparente que seco torna blanquecino.
- Aplicado por pulverización, rodillo, brocha o similar.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 25 litros.

RENDIMIENTO:

0,20 l/m²



LIMPIADOR VERDIN

Agente de limpieza de musgos, moho y residuos vegetales.

APLICACIONES:

Limpieza de materiales, soportes de cubierta, fachadas, pavimentos, etc., con presencia de musgos, líquenes, bacterias o algas.

CARACTERÍSTICAS:

- Se aplica mediante pulverización o mediante rodillo.
- No aplicar sobre madera, superficies pintadas o metales, ya que es corrosivo.
- Se deja actuar durante un mínimo de 2 horas y se procede a lavar con abundante agua.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 10 litros.

RENDIMIENTO:

Aproximado de 0,3 l/m².



CLEAN CORK

Líquido eliminador/limpiador de restos de corcho proyectado VYPEQ o CORK FIX.

APLICACIONES:

Limpieza de salpicaduras de corcho proyectado en diferentes soportes.

Limpieza de herramientas.

CARACTERÍSTICAS:

- Actúa tras dejarlo de 1 a 5 minutos en la superficie manchada.
- Como es un producto fuerte, no es recomendable aplicarlo sobre elementos o juntas de goma de las herramientas o en superficies pintadas o lacadas que no dispongan de una capa de protección (esmaltes al horno pueden soportarlo con precaución).

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 5 y 25 litros.



ELASTOMERO PQ

Impermeabilizante líquido compuesto de elastómeros en base agua, poliuretano y resinas acrílicas de alta elasticidad que una vez reticulado con la humedad ambiental forma una membrana impermeable.

APLICACIONES:

Impermeabilización de terrazas, balcones, cubiertas planas e inclinadas tanto en obra nueva como en reparación de zonas deterioradas.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia a los rayos UV.
- Color transparente. No amarillea.
- Gran adherencia sobre múltiples superficies de cemento, cerámica, madera, metal, etc.
- Su alta elasticidad permite rellenar fisuras y soportar pequeños movimientos del sustrato.

PRESENTACIÓN:

Envase de 20 litros.

RENDIMIENTO:

Rendimiento aproximado medio de 0,30 l/m² (variable dependiendo de la aplicación).

MINERALIZADOR PQ

Solución acuosa de baja viscosidad que penetra en los poros capilares del soporte, formando cristales de cuarzo insoluble, que mejoran las propiedades de dicho soporte, impermeabilizando toda la superficie tratada.

APLICACIONES:

Como barrera contra humedades por capilaridad en muros con filtraciones o ascenso de agua desde el terreno. Como tratamiento frente a la humedad de materiales absorbentes (piedras, morteros, hormigón, ladrillos, etc). Endurece y consolida piedras porosas, areniscas, hormigones y morteros, ladrillos, tejas, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido transparente que no altera el aspecto estético de los materiales a tratar.
- Permeable al vapor de agua.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 5 y 25 litros.

RENDIMIENTO:

Rendimiento aproximado de 200 a 500 g/m².



ELASTOMERO GM

Impermeabilizante líquido compuesto de elastómeros en base agua de alta elasticidad que una vez reticulado con la humedad ambiental forma una membrana impermeable.

APLICACIONES:

- Impermeabilización de terrazas, balcones, cubiertas planas e inclinadas tanto en obra nueva como en reparación de zonas deterioradas.
- Como terminación (top coat) a la aplicación de los productos VIPEQ F10 y STONE VIPEQ, realizando dos capas cruzadas (una capa en un sentido y la otra en otro).

CARACTERÍSTICAS:

- Alta impermeabilización realizando dos capas cruzadas.
- Resistencia a los rayos UV.
- Alta adherencia superficial.
- No amarillea. Aporta algo de brillo.
- Su alta elasticidad permite rellenar fisuras y soportar pequeños movimientos del sustrato.
- Admite tránsito peatonal.

RENDIMIENTO:

0,3 l/m²

PRESENTACIÓN:

Garrafas de plástico de 5 y 25 litros.



HIDRO PQ IN

Hidrófugo incoloro en base disolvente que no altera el aspecto de los materiales.

APLICACIONES:

HIDRO PQ IN permite hidrofugar fachadas de mortero y estuco, pavimentos de terracota y material cerámico en general, piedra natural, hormigones, aplacados, ladrillo y obra vista, y en general toca clase de materiales porosos que no estén fisurados. Por la composición del producto, no se forma película en la superficie, no altera el color o brillo de los materiales tratados, deja transpirar la superficie. Dota a los materiales características autolavables, así como de protegerlos contra el hielo y evitar el desarrollo de mohos, musgo y bacterias.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido incoloro a base de resinas de silano-siloxano altamente modificadas, resistentes a los rayos ultravioletas, destinada a impermeabilizar los materiales porosos, de forma totalmente transpirable y sin alterar el aspecto del material tratado.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 5 y 25 litros.



KITAPINT-P

Eliminador de pinturas, residuos epoxídicos y graffitis.

APLICACIONES:

Limpiador especialmente formulado para quitar tintas, pintadas y cualquier mancha que impregnan los poros cristalinicos de las cerámicas, etc. Se puede utilizar sobre cerámica esmaltada, gres porcelánico, gresite, barros, mármoles, granitos, piedra natural. Se puede aplicar tanto vertical como horizontalmente debido a su forma semilíquida. Es un producto totalmente inerte hacia los metales no ferreos.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto semilíquido en base disolventes no inflamables, destinado a la limpieza de manchas de pintura, residuos epoxídicos y graffitis sobre cualquier tipo de sustratos.

PRESENTACIÓN:

Garrafas de plástico de 1 y 25 litros.

RENDIMIENTO:

Rendimiento mayor de 5 l/m²

IMPER AC

IMPERMEABILIZANTE – HIDROFUGANTE LIQUIDO EN BASE AGUA.

APLICACIONES:

Se utiliza como preparación de hidrofugantes para materiales de construcción y obras públicas, como cemento, yeso, piedra natural, piedra artificial, tierra cocida. Como aditivo para pinturas al agua (colas, silicatos, latex sintéticos, etc.) para mejorar su resistencia al agua. Tratamiento hidrofugante de cargas inertes como talco y materiales con proporción elevada de carbonatos. Para hidrofugación de tejas y ladrillos. Una vez aplicado el producto, debe esperarse alrededor de una semana para observar el efecto de la hidrofugación, aunque al cabo de 24 horas ya se puede observar una cierta repelencia al agua.

CARACTERÍSTICAS:

- Solución acuosa en base siliconas, con alto contenido de metilsiliconato potásico.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de plástico de 5 y 25 litros.
Bidones de 200 l.

RENDIMIENTO:

Rendimiento aproximado de 5 l/m².



FIJADOR XM

FIJADOR X-M es un puente de unión con alta pegajosidad “TAC” para cementos y revestimientos, sobre cementos viejos, paramentos de yeso o similares.

- Aditivo plastificante de hormigones, morteros y cemento cola.

APLICACIONES:

- Aplicado sobre la superficie crea una capa de alta pegajosidad que sirve de unión-imprimación para mortero-cemento o revestimientos.
- Se consigue mayor plasticidad (resistencia a las heladas).
- Mejora la adherencia de los cementos cola sobre madera.
- Mejora la adherencia del mortero/cemento sobre yeso.

CARACTERÍSTICAS:

- Líquido fluido lechoso formulado con copolímeros en base acuosa.
- Es miscible en agua y estable en medios alcalinos, lo que hace que sea compatible con cemento, cal, y en general con todos los aglutinantes hidráulicos.
- Proporciona a los morteros una mayor adherencia y una mayor plasticidad.
- Se caracteriza por un permanente “TAC”, incluso después de varios días de haberse aplicado.



PRESENTACIÓN:

Garrafas de plástico de 1, 5 y 25 litros.

RENDIMIENTO:

8 a 10 l/m²

